

Каталог продукции ООО «Вирсбен»

Раздел – Баки Reflex

01.01.2016

ООО «Вирсбен», Москва, ул.Бакунинская, д.92. т.+7 (916) 266-72-26

www.wirsben.ru

Оглавление

МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ	2
ГИДРОПНЕВМОБАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	3

МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ



Reflex NG и N

- Для закрытых систем отопления и охлаждения с резьбовым подсоединением
- Концентрация гликолевой смеси до 50%
- Максимально допустимая рабочая температура мембраны 70°C
- Незаменяемая мембрана по DIN EN 13831 (диафрагма)
- Цвет серый, прочное эпоксидное покрытие
- Предварительное давление 1,5 бар

Тип	Артикул	Цена, €	Масса, кг	D, мм	H, мм	h, мм	A
6 бар/120°C							
NG 8	8230100	34,53	1.6	206	285	-	R ¼
NG 12	8240100	33,76	2.4	280	275	-	R ¼
NG 18	8250100	34,72	3.4	280	345	-	R ¼
NG 25	8260100	45,00	4.2	280	465	130	R ¼
NG 35	8270100	62,66	4.8	354	460	175	R ¼
NG 50	8001011	96,73	5.7	409	493	175	R ¼
NG 80	8001211	132,71	8.7	480	565	175	R 1
NG 100	8001411	212,11	11.4	480	670	175	R 1
NG 140	8001611	265,14	13.1	480	912	175	R 1
6 бар/120°C							
N 200	8213300	324,57	22.0	634	758	205	R 1
N 250	8214300	469,20	24.7	634	888	205	R 1
N 300	8215300	552,76	27.0	634	1092	235	R 1
N 400	8218000	623,46	47.0	740	1102	245	R 1
N 500	8218300	739,15	52.0	740	1312	245	R 1
N 600	8218400	1079,80	66.0	740	1531	245	R 1
N 800	8218500	1282,28	96.0	740	1996	245	R 1
N 1000	8218600	1687,20	118.0	740	2406	245	R 1

Настенный крепеж Reflex для баков 8–25 литров

кронштейн с ленточным хомутом для вертикального монтажа

Артикул	Цена, евро
7611000	14,35



ГИДРОПНЕВМОБАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ



Refix DE 10 бар

- Для систем питьевого водоснабжения не отвечающих требованиям DIN 1988, систем отопления, систем пожаротушения, промышленного водоснабжения
- Непроточный
- Мембрана в виде груши в соответствии с DIN EN 13831
- Начиная с 50 л сменная мембрана
- Поверхности всех баков, контактирующие с водой, защищены от коррозии
- Начиная с \varnothing 1000 мм оснащены манометром
- Резьбовое присоединение до 1000 литров
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара

Тип	Артикул	Цена, евро	D, мм	H, мм	h, мм	A
10 бар/70°C						
DE 2	7200300	50,42	132	260		G3/4
DE 8	7301000	59,39	206	316		G3/4
DE 12	7302000	64,83	280	307		G3/4
DE 18	7303000	79,30	280	377		G3/4
DE 25	7304000	89,91	280	496		G3/4
DE 33	7303900	128,04	354	454		G3/4
DE 33 на ножках	7305500	128,04	354	520	66	G3/4
DE 60	7306400	208,97	409	734	102	G1
DE 80	7306500	245,46	480	729	161	G1
DE 100	7306600	291,90	480	834	153	G1
DE 200	7306700	507,50	634	967	153	G 1 1/4
DE 300	7306800	570,52	634	1267	150	G 1 1/4
DE 400	7306850	739,68	740	1245	150	G 1 1/4
DE 500	7306900	892,26	740	1475	139	G 1 1/4
DE 600	7306950	2039,93	740	1859	133	G 1 1/2
DE 800	7306960	2650,25	740	2325	263	G 1 1/2
DE 1000, D740	7306970	2938,82	740	2604	263	G 1 1/2

